

A564CRM1

AUTOMATA KÁDSZIFON KRÓM TÚLFOLYÓVAL

Alkalmazás:

- A kád túlfolyón keresztül történő feltöltéséhez
- A víz elfolyásához a kádból a szennyvízcsatornába
- Szabványos méretű kádakhoz
- Kádakhoz Ø52 mm kimeneti nyílással

Jellemzők:

- Kád bekötő, szennyvíz elvezető, és túlfolyó készlet
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Vizes búzzár, forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás lezárása bowdenes működtetés segítségével
- Túlfolyó flexibilis csővel
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés, előre kevert víz bekötéséhez

Szabványok:

EN 274

Műszaki adatok:

Búzzár	50 mm
Átfolyás	48,6 l/perc.
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/perc.
A búzzár nyomás ellenállása	588 Pa
Hőellenállás vizsgálat	95 °C

Csomag tartalma:

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- Polipropilén búzzár, ellenáll a hőnek és a vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk:

Méret (db)	380x210x95 mm
Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db

Rendelési szám:

Kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A564CRM1	8595580522476	570 mm	0,9142 kg
A564CRM1-80	8595580523770	800 mm	0,9315 kg
A564CRM1-100	8595580523756	1000 mm	0,9556 kg
A564CRM1-120	8595580523763	1200 mm	0,9835 kg

