

AVZ101-R101

Kültéri folyóka 100 mm keret nélküli horganyzott „T” alakú ráccsal



Alkalmazás

Sportpályák, zöld területek, magánterületek, bekötő utak, gyalogosok és kerékpározók területeinek vízvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer - „I”, „L”, „T” vagy „X” alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Horganyzott rács "T" profillal
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen - DN50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennyecsatornára DN100 mm
- A véglezáró felhasználható mint DN75 mm-es csatlakozó a bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Készen áll a választható szennyfogó ráccsal ellátott búzzár használatára
- Könnyű hozzáférés a folyóka vályújához - könnyen tisztítható
- Anyaga UV stabilizátorral öregedés, fakulás, és a műanyag degradációja ellen
- Anyaga: polipropilén zsírkővel dúsítva ellenáll a mechanikai, kémiai és hő károsodásnak

Műszaki adatok

Rács: méret 138×998 mm, horganyzott acélból, 20×80 mm áteresztő rés

Szerkezet: belső méret 100×100 mm, PP – polipropilén zsírkővel – ellenáll a mechanikai, kémiai és hő károsodásnak

A rács bebiztosítása: nem

Terhelési osztály: A15 (1 500 kg)

Szabványok: ČSN EN 1433

Csatlakozás: HT 110 alsó, HT 50 oldalsó

Vízálló: a csatlakozás helye poliuretán gittel tömíthető

Kültéri folyóka 100 mm integrált műanyag peremmel horganyzott „C” profilú ráccsal



Alkalmazás

Közterületek, sétálóvezeték, kerékpározóknak, zöldövezetek, épületek körül és hasonló jellegű területek vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer - „I”, „L”, „T” vagy „X” alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Horganyzott rács "C" profil - folyókában rögzített két műanyag zár segítségével
- A rácsot csak a műanyag zárok meglazításával lehet eltávolítani a folyókából
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen - DN50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennyecsatornára DN100 mm
- A véglezáró felhasználható mint DN75 mm-es csatlakozó a bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Készen áll a választható szennyfogó ráccsal ellátott búzzár használatára
- Számos bordázat a szilárd rögzítéshez a környező anyagban
- Könnyű hozzáférés a folyóka vályújához - könnyen tisztítható
- Anyaga UV stabilizátorral öregedés, fakulás, és a műanyag degradációja ellen
- Anyaga: polipropilén zsírkövel dúsítva ellenáll a mechanikai, kémiai és hő károsodásnak

Műszaki adatok

Rács: méret 133×998 mm, horganyzott acélból, 20×80 mm áteresztő rés

Szerkezet: belső méret 100×100 mm, PP – polipropilén zsírkövel – ellenáll a mechanikai, kémiai és hő károsodásnak

A rács bebiztosítása: Igen – a SAFE zárrendszer

Terhelési osztály: A15 (1 500 kg)


Szabványok: ČSN EN 1433

Csatlakozás: HT 110 alsó, HT 50 oldalsó

Vízálló: a csatlakozás helye poliuretán gittel tömíthető

www.sgt.hu

Kültéri folyóka 100 mm integrált műanyag peremmel és horganyzott ráccsal



Alkalmazás

A személyautó alkalmi átjárók, járdák, gyalogos övezetek és ehhez hasonló területek vízvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer - „I”, „L”, „T” vagy „X” alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Horganyzott rács - rögzítés a folyókában nyolc csavar segítségével
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen - DN50 mm
- Független csatlakozás a szennyecsatornára DN100 mm
- A véglezáró felhasználható mint DN75 mm-es csatlakozó a bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Készen áll a választható szennyfogó ráccsal ellátott búzzár használatára
- Számos bordázat a szilárd rögzítéshez a környező anyagban
- Könnyű hozzáférés a folyóka vályújához - könnyen tisztítható
- Anyaga UV stabilizátorral öregedés, fakulás, és a műanyag degradációja ellen
- Anyaga: polipropilén zsírkővel dúsítva ellenáll a mechanikai, kémiai és hő károsodásnak

Műszaki adatok

Rács: méret 132×998 mm, horganyzott acélból, 20×30 mm szemek

Szerkezet: belső méret 100×100 mm, PP – polipropilén zsírkővel – ellenáll a mechanikai, kémiai és hő károsodásnak

A rács bebiztosítása: Igen – horganyzott csavarok


Terhelési osztály: B125 (12 500 kg)

Szabványok: ČSN EN 1433

Csatlakozás: HT 110 alsó, HT 50 oldalsó

Vízálló: a csatlakozás helye poliuretán gittel tömíthető

Kültéri folyóka 100 mm horganyzott peremmel és horganyzott ráccsal



Alkalmazás

Professzionális személyautó-parkolók, gyalogos övezetek, utak oldalsávjaihoz és járdák vízvezetéséhez.

Jellemzők

- Moduláris rendszer - „I”, „L”, „T” vagy „X” alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Horganyzott rács - rögzítés a folyókában nyolc csavar segítségével
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen - DN50 mm
- Független csatlakozás a szennyecsatornára Ø100 mm
- A véglezáró felhasználható mint DN75 mm-es csatlakozó a bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Készen áll a választható szennyfogó ráccsal ellátott búzzár használatára
- Számos bordázat a szilárd rögzítéshez a környező anyagban
- Könnyű hozzáférés a folyóka vályújához - könnyen tisztítható
- Fém perem a folyóka szélének megerősítéséhez
- Anyaga UV stabilizátorral öregedés, fakulás, és a műanyag degradációja ellen
- Anyaga: polipropilén zsírkövel dúsítva ellenáll a mechanikai, kémiai és hő károsodásnak

Műszaki adatok

Rács: méret 131×998 mm, horganyzott acélból

Szerkezet: belső méret 100×100 mm, PP – polipropilén zsírkövel – ellenáll a mechanikai, kémiai és hő károsodásnak, fém keret merevíti a folyóka szélét

A rács bebiztosítása: Igen – csavarok


Terhelési osztály: C250 (25 000 kg)

Szabványok: ČSN EN 1433

Csatlakozás: HT 110 alsó, HT 50 oldalsó

Vízálló: a csatlakozás helye poliuretán gittel tömíthető

Kültéri folyóka 100 mm horganyzott peremmel és öntöttvas ráccsal



Alkalmazás

Parkolók és hasonló jellegű területeken, útsávok és a többi kommunikáció vízvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer - „I”, „L”, „T” vagy „X” alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Öntöttvas rács - rögzítés a folyókában nyolc csavar segítségével
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen - DN50 mm
- Független csatlakozás a szennyecatornára DN100 mm
- A véglezáró felhasználható mint DN75 mm-es csatlakozó a bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Készen áll a választható szennyfogó ráccsal ellátott búzzár használatára
- Fém perem a folyóka szélének megerősítéséhez
- Számos bordázat a szilárd rögzítéshez a környező anyagban
- Könnyű hozzáférés a folyóka vályújához - könnyen tisztítható
- Anyaga UV stabilizátorral öregedés, fakulás, és a műanyag degradációja ellen
- Anyaga: polipropilén zsírkövel dúsítva ellenáll a mechanikai, kémiai és hő

Műszaki adatok

Rács: méret mérete 132×497 mm, sötét öntöttvasból, áteresztő rész 20×80 mm

Szerkezet: belső méret 100×100 mm, PP – polipropilén zsírkövel – ellenáll a mechanikai, kémiai és hő károsodásnak, fém keret merevíti a folyóka szélét

A rács bebiztosítása: Igen – csavarok

Terhelési osztály: D400 (40 000 kg)

Szabványok: ČSN EN 1433

Csatlakozás: HT 110 alsó, HT 50 oldalsó

Vízálló: a csatlakozás helye poliuretán gittel tömíthető

Kültéri folyóka – garázs szett 3 m



- egyszerű csatlakozás a szennyvízcsatornára Ø110
- alacsony súly és könnyű kezelhetőség
- kémiai és mechanikai ellenállás
- korlátlan élettartam
- ökológiai és újrahasznosítható termék

Műszaki adatok

anyaga	zsírkővel töltött polipropilén horganyzott ráccsal T profil
méretek	1 000 mm
szennyvízcsatorna csatlakozás	Ø110
terhelési osztály a DIN EN 1433 szerint	A15 (1,5 t)
garancia	6 év

A csomag tartalma

3x	<u>AVZ101-R101</u>	Kültéri folyóka 100 mm keret nélküli horganyzott „T” alakú ráccsal
1x	<u>AVZ-P001</u>	Ø110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna csatlakozáshoz
2x	<u>AVZ-P009</u>	Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához